HFP007





D (mm)	Roundness 真圓度(μm)
<13	0.004
<20	0.005
<30	0.006

D (mm)	Hardness Penetration 淬火深度(mm)	
	SUJ2	SUS440C
<10	0.5	0.5
<13	0.7	0.5
<20	0.7	0.7
<25	1.0	0.7

L (mm)	TOL. 公差(mm)
<6	±0.1
<30	±0.2
<120	±0.3
<400	±0.5
<1000	±0.8
<1500	±1.2

Type 品名	Material 材質	Heat Treatment 熱處理	Hardness 硬度	Surface Treatment 表面處理	Coating Thickness 鍍膜厚度	Delivery 交貨日
HFP007-A	SUJ2(1.3505) 軸承鋼	Surface Hardened 高頻淬火	HRC58~	-	-	5 Working Days 5 個工作日
HFP007-C				Hard Chromium Electroplating 鍍硬鉻	5μm	
HFP007-D	SUS440C (1.4125) 不鏽鋼		HRC56~			
HFP007-B				-	-	

Type	D	TOL.	L (u:1mm)	L2 (u:1mm)	L3 (u:1mm)	M=P	Max.L1	C	R
HFP007-A HFP007-B HFP007-C HFP007-D	3	-0.004 -0.012	25~298	When P≤6 L2≤L3-2 When P=8&10 L2≤L3-3 When P≥12 L2≤L3-5	2≤L3≤Px5	3	300	0.2	0.2
	4	-0.004 -0.012	25~298		2≤L3≤Px5	3/4	300	0.2	0.2
	5	-0.004 -0.012	25~398		2≤L3≤Px5	3/4	400	0.2	0.2
	6	-0.004 -0.012	25~598		2≤L3≤Px5	3/4/5	600	0.5	0.3
	8	-0.005 -0.014	25~798		2≤L3≤Px5	3/4/5/6	800	0.5	0.3
	10	-0.005 -0.014	25~798		2≤L3≤Px5	4/5/6/8	800	0.5	0.3
	12	-0.006 -0.017	25~998		2≤L3≤Px5	5/6/8/10	1000	0.5	0.3
	13	-0.006 -0.017	25~998		2≤L3≤Px5	5/6/8/10/12	1000	0.5	0.3
	15	-0.006 -0.017	25~998		2≤L3≤Px5	5/6/8/10/12	1000	0.5	0.3
	16	-0.006 -0.017	25~1198		2≤L3≤Px5	5/6/8/10/12	1200	0.5	0.3
	18	-0.006 -0.017	25~1198		2≤L3≤Px5	5/6/8/10/12/16	1200	0.5	0.3
	20	-0.007 -0.020	25~1198		2≤L3≤Px5	6/8/10/12/16	1200	1.0	0.3
	25	-0.007 -0.020	25~1198		2≤L3≤Px5	8/10/12/16/20/24	1200	1.0	0.3
	30	-0.007 -0.020	25~1498		2≤L3≤Px5	8/10/12/16/20/24	1500	1.0	0.3

Further dimensions on repuest
規格尺寸若另有需求，歡迎洽詢

※u=unit

Order Ex. 訂購範例

HFP007-□-3-L-L2-L3-M



A B C or D	選擇導桿材質
OD	外徑尺寸
Length of Shaft	導桿長度
Length of Thread	螺紋牙長
Length of Thread	螺紋長度
Choose M (Thread)	選擇螺紋M

Alterations 追加工名稱	Description 加工說明	Order Ex. 訂購範例
A 	Length tolerance change 長度公差變更	HFP007-A-3-100-5-10-M3-A(±0.03) Length tolerance change to ±0.03 長度公差變更為±0.03
C 	Adds set screw flat 單平面或雙平面加工	HFP007-A-3-100-5-10-M3-C or 2C Adds set screw flats at one or two locations 單平面或雙平面追加
D 	Decreases right angles 單90度平面或雙90度平面	HFP007-A-3-100-5-10-M3-D or 2D Right angles at one or two locations 單90度平面或雙90度平面
F 	Adds key grooves 單鍵槽或雙鍵槽右工	HFP007-A-3-100-5-10-M3-F or 2F Key grooves at one or two locations 單鍵槽或雙鍵槽加工

※u=unit